



Technologieën

- Kast van massief messing
- Hardstalen beugel met NANO PROTECT™ voor een optimale bescherming tegen corrosie
- Interne onderdelen in roestvrije materialen
- Hoogwaardige stiftcilinder
- Verschillende beugelhoogtes (HB)

Toepassing en gebruik

- 65MB/15 - 65/25: Beveiliging van goederen / voorwerpen van geringe waarde of bij gering diefstalrisico
- 65/30 - 60: Beveiliging van goederen / voorwerpen van gemiddelde waarde of bij een gemiddeld diefstalrisico
- 15 - 25 mm: Ter beveiliging van tassen, koffers, sieradenkistjes, kettingen, deuren, hekken, slagbomen, kluisjes, gereedschapskisten, kelderramen, loodsen, etc.
- 30 - 60 mm: Voor het afsluiten van kettingen, deuren, poorten, kasten, lockers, gereedschapskisten, kelderramen, schuren, schakelinstallaties etc.

Varianten

- Kastbreedte: MB15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 60 mm
- Roestvrij (IB): 40, 50 mm
- Rvs-beugel (IB): 40

Technische gegevens - 65/25

| | |
|--------------------------------|---------------|
| Afwerking | messing |
| Beugel breedte b | 13 mm |
| Beugel hoogte c | 13 mm |
| Beugeldiameter d | 4 mm |
| Breedte a | 25 mm |
| Gelijksluitend | Nee |
| Gewicht | 56 g |
| Hoog f | 42 mm |
| Security level Huisbeveiliging | 3 |
| Soort vergrendeling | sleutel |
| diep e | 12 mm |
| veiligheidskaart | Nee |
| EAN | 4003318023248 |